

Specielt for Elite 14 R

Strømlinet fuldkåbe, frækt design, luftkølet motor, service venlig, gennemprøvet teknologi, enkel konstruktion og vejer mindre.

BLATA - READY TO WIN - racing series products

- Elite 14 R er luftkølet
- 10,2 HK ved 10.800 omdr/min
- 7,2 Nm ved 10.500 omdr/min



Sidst kendte pris: kr. 11.300,-

BLATA - READY TO WIN - racing series products

- Elite 14 R er luftkølet
- 10,2 HK ved 10.800 omdr/min
- 7,2 Nm ved 10.500 omdr/min
- 162 mm forbremse
- Forstærket forgaffel med Alu Clip on styr



Generelt for Elite 14 serien

- Velkommen til en ny verden med Blata Elite 14 Racere
- Minibike Elite 14 serien er designet og bygget til race på konkurrence niveau
- Blata minibikes er bygget af original producerede dele med ganske få undtagelser

- Hver del af produktionen bliver nøje kontrolleret
- Designet spiller en stor rolle for indtrykket af en minibike, vi ved at den rigtige stil for en maskine betyder at den ikke behøver forandres
- Ved hjælp af computer teknologi er der skabt det nyeste design inden for industrien
- I et tæt samarbejde mellem design- og research teamet er resultatet blevet maskiner med flotte og funktionelle finesser
- Elite 14 serien opfylder "Pocketbike" reglementet
- Elite 14 serien er bygget til brug på lukkede baner med plan asfalt og uden forhindringer

Teknik Elite 14 R:

Motor	:	To-takt luftkølet
Volume	:	39,9 Ccm
Ydelse	:	10,2 HK ved 10.800 omdr/min
Moment	:	7,2 Nm ved 10.500 omdr/min
Karburator	:	PHVA 14 Dell'Orto
Udstødning	:	Standard
Tændingsystem	:	Elektronisk
Starter	:	Manuel
Kobling	:	Centrifugal kobling med friktion
Stel	:	Højstyrke stålrør, bukkede og svejst
Kåbe	:	Fuldkåbe
Bremse for	:	Mekanisk skivebremse 162 mm
Bremse bag	:	Mekanisk skivebremse 119 mm
Forhjul	:	Aluminium 2,1 x 6,5"
Baghjul	:	Aluminium 2,3 x 6,5"
Fordæk	:	90/65 - 6,5"
Bagdæk	:	110/50 - 6,5" eller 90/65 - 6,5"
Brændstof	:	Benzin 92 Oktan + 2-takt fuldsyntetisk olie
Blandingsforhold	:	33 : 1
Tank kapacitet	:	1 Liter
Vægt	:	21,3 Kg (med stand 22 Kg)
Maksimum belastning	:	110 Kg
Mål/kasse	:	960 mm x 500 mm x 540 mm (LxBxH)